

# HD Wireless PTZ Dome IP Camera

## FI9828P



**1.3**  
**Megapixel**



### 主要功能

- HD 1.3 百萬 垂直/水平/變焦 無線網路攝影機
- 3X 變焦鏡頭提供更完整影像
- H.264 影像壓縮
- 水平 355°, 垂直 78°
- 白天/夜晚 監控, 紅外燈 開/關自動模式
- 夜視距離20米
- 位移偵測告警透過 E-Mail 和 FTP
- 免費Foscam中央管理軟體
- 免費 Foscam iOS 和 Android APP



### ■ 監控各個位置



### ■ 視角



### ShenZhen Foscam Intelligent Technology Limited

Address: North Wing, 5/F, Block 1, Vision Shenzhen Business Park, No.9 Gaoxin 9th South Road, Shenzhen Hi-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 518057, China  
Tel: +86-755-26745668 Fax: +86-755-26745168  
E-mail: sales@foscam.com Website: www.foscam.com

規格表

FI9828P

項目		FI9828P V2
感官元件	感應器	High Definition Color CMOS Sensor
	分辨率	1280 x 960 (1.3百萬)
	最低照度	0 Lux
鏡頭	鏡頭類型	玻璃鏡頭
	光圈	f:2.8~12mm
	焦距	F1.6
	視角	Horizontal:30°-70° Diagonal :75° (Max)
影像	影像壓縮	H.264
	畫面更新率	30fps maximum, downward adjustable
	解析度	(1.3Megapixel)1280 x 960, 720P(1280 x 720), VGA(640 x 480), VGA(640 x 360), QVGA(320 x 240),QVGA(320 x 180)
	串流	dual stream
	Image adjustment	The hue, brightness, contrast, saturation, sharpness are adjustable
	Flip image	flip and mirror
	Infrared mode	Automatic or manual
	Pan/Tilt Angle	Horizontal:355° & Vertical: 78°
	Night visibility	21pcs IR-LEDs, night vision range up to 20 metres
音頻	Input/Output	External 3.5mm standard interface for two-way audio
	Audio Compression	PCM/G.726
網路	Ethernet	One 10/100Mbps RJ45 port
	Wireless Standard	IEEE802.11b/g/n
	Data Rate	IEEE802.11b: 11Mbps(Max.); IEEE802.11g: 54Mbps(Max.); IEEE802.11n: 150Mbps(Max.)
	Wireless Security	WEP, WPA, WPA2
	Network Protocol	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP
系統作業	操作系統	Windows XP, Vista, 7, 8; Mac OS iOS Android
	瀏覽器	Microsoft IE8 以上; 火狐; Google Chrome; Apple Safari.
其它功能	位移偵測	警報透過E-Mail和FTP
	Privacy Zone	Set privacy zone manually
	使用者帳戶	Three levels user role
	防火牆	Supports IP Filtering
	重置	Reset button is available
電源	Power Supply	DC 12V/2.0A
	Power Consumption	10Watts (Max.)
物理參數	尺寸(LxWxH)	240(L)*140(W)*160(H) mm
	淨重	1800g
環境參數	操作溫度	-20°C ~ 60° (-4°F ~ 140°F)
	操作濕度	20%~85% 不凝結
	儲存溫度	-20°C ~60° (-4°F ~ 140°F)
	儲存濕度	0% ~ 90% 不凝結
認證	CE, FCC, RoHS	
保固	2年	